



Aufdruck: ARMOFLEX - NON TOXIC - ABMESSUNG



Aufdruck: COSMO® - ABMESSUNG

Kunststoff Saug- und Druckschlauch:

Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen. Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich.

Beschreibung:

- Vakuum: 0,9 bar
- Temperaturbereich: von - 15 °C bis + 60 °C
- Aufbau: Kunststoff, transparent, glatt, mit eingebetteter Stahldrahtspirale
- Siehe auch: Armoflex / Oil ölbeständig, Armoflex / PU extrem abriebfest

Kunststoff Saug- und Druckschlauch:

Für Wasser bei leichten Einsatzbedingungen.

Beschreibung:

- Vakuum: 0,6 bar
- Temperaturbereich: von - 15 °C bis + 60 °C
- Aufbau: Kunststoff, grün transparent, glatt, mit eingebetteter, weißer PVC-Spirale

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten

Innen ø	Wand	Außen ø	PN / bar	kg / m	Länge
mm	mm	mm	bei 20 °C		m
10	3	16	10	0,18	30
12	3	18	9	0,19	30
14	3	20	9	0,23	30
16	3	22	9	0,26	30
18	3,5	25	8	0,3	30
20	3,5	27	8	0,34	30
25	4	33	8	0,52	30
32	4	40	8	0,66	30
38	4,5	47	7	0,8	30
40	5	50	7	0,95	30
45	5	55	6	1,15	30
51	5,5	62	5	1,35	30
60	6	72	5	1,75	30
63	6	75	5	1,8	30
76	6,5	89	4	2,3	30
80	6,5	93	4	2,58	30
90	7	104	4	2,95	20
102	7,5	117	3	3,75	20
110	8,5	127	3	3,9	20
127	8	143	3	4,8	20
152	9	170	2	6,5	20

Innen ø	PN / bar	kg / m	Länge
mm	bei 20 °C		m
20	8	0,23	50
25	7	0,28	50
32	6	0,38	50
38	6	0,47	50
50	5	0,77	50
60	4,5	0,92	50
63	4	1,02	50
76	3,5	1,35	50
90	3	1,87	50
102	3	2,2	50